

Terminal LocFuel 3000

LocFuel 3000 terminalen er udviklet til tankanlæg, som kræver identifikation og dataopsamling.

LocFuel 3000 kan styre op til 4 pumper. LocFuel 3000 overfører data til LocSys PC-Program via RS-232 forbindelse, analogt modem, GSM modem eller netværk (LAN eller WLAN via TCP/IP) eller sammen med NetFuel Server via GPRS eller netværk (LAN eller WLAN via TCP/IP).

LocFuel 3000 kan administrere 3000 brugere, 3000 vognnummer, 3000 chauffører og op til 30 produkter samt indeholde 1000 transaktioner, inden den skal tømmes for data.

Der foretages bruger identifikation via Dallas nøgle eller magnetkort.

LocFuel 3000 har kommunikationsinterfaces til alle anerkendte pumper, som findes på markedet (Tatsuno/Tokheim/Ljungman/Kienzle/Autotank/TES mm).

Terminalen leveres i lakeret kabinet.

Basis konfiguration


- * 1 * Sensor for Dallasnøgle
- * 1 * LCD display (2 linjer af 16 tegn)
- * 1 * Matrix tastatur (16 tasters)
- * 2 * Pumpeinterface
- * 2 * Potentiale fri kontakt for frigivning (8 A)
- * 2 * Pulstæller indgang
- * 2 * Indgang for pistol kontakt
- * 1 * Indgang for manuel drift
- * 1 * RS-232 for direkte kommunikation eller eksternt modem
- * 1 * Tilslutning af netkort (LAN/WLAN) eller internt modem (analog/GSM/GPRS)
- * 1 * RS-485 for udvidelseskort til pumper (krævet for elektronisk-styret)

Optioner & Tilbehør

- * GSM Modem
- * GPRS Modem
- * Netværk: LAN/WLAN (TCP/IP protokol)
- * LocSys PC-program
- * NetFuel Server
- * Indlæsningskit for Dallas
- * Dallasnøgle
- * Lokal kort (magnet)
- * Magnetkort læser
- * Tilslutning af logprinter
- * UPI-kort for kommunikation til pumper – skal anvendes ved mere end 2 pumper

Dimensioner & Forsyning

- * Mål: 200 * 200 * 120 mm (H*B*D)
- * Vægt: 3,2 kg
- * 230V AC (50-60 Hz)



LocFuel 3000 anvendes til lukkede anlæg med krav til dataopsamling.