

Terminal PaySys

PaySys terminalen er udviklet som betalingsautomat for den enkelte tankstation eller for store komplekse anlæg med mange tankstationer.

PaySys designet er tidløst og moderne.

PaySys kan modtage alle kort, som PBS udbyder (Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express, JCB, Eurocard, Diners og China UnionPay, mm) samt lokal/selskabskort.

PaySys kan også leveres med kontantdel (seddellæser) i indbygget pengeskab og kan modtage op til 8 forskellige seddeltyper i alle 4 retninger.

PaySys kan håndtere op til 32 produkter og 64 pumper eller 1 vaskemaskine. Derudover kan PaySys også kommunikerer med prisskilte, niveaumåleudstyr, eksterne alarmer. PaySys har i dag kommunikationsinterfaces til alle anerkendte pumper, prisskilte, niveaumåleudstyr og vaskemaskiner, som findes på markedet.

PaySys understøtter kravene fra PCI og EMV og er godkendt af PBS for anvendelse i Danmark, Norge og Sverige. Derudover har PaySys EMC godkendelse samt ekstra klimatisk godkendelser for det skandinaviske klima.

Brugermenuen er på dansk/svensk/norsk og med mulighed for brugervalg af engelsk og tysk. Der er muligt at pålægge gebyr for udenlandske kreditkort. På PaySys skærmen vil det være muligt at vise banner til f. eks. beskeder eller reklamer.

Med servicekort er der adgang til opsætningsmenu med mulighed for opsætning af terminal (produkter, kort, priser, pumper, prisskilte, animationer, mm). Via opsætningsmenuen er det desuden muligt at se logfiler, alarmer, generere perioderapporter, indtaste lagermængder og overvåge disse, prisændringer, mm.

PaySys kan konfigureres som "standalone" eller sammen med et selskab hostsystem for priser, selskabskort verifikation, transaktioner, rapporter, mm og med NPS's andre produkter – NetFuel, Maintenance og WatchFuel, LocSys PC-program samt shop interface.

Der er også muligheder for yderligere kundetilpasninger af PaySys via Plugins.



PaySys er den unikke betalings-terminal for både store og små tank anlæg.

Terminal PaySys

Terminal typer

- * Brændstofterminal
- * Vasketerminal

Basis konfiguration

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> * Kabinet med søjle * 7" farve touch skærm 640*480 * Pin-Pad tastatur * Indstikskortlæser * Kvitteringsprinter * 800 MHz passivt kølet industri CPU til brug i udsatte omgivelser med 10/100 mbs ethernet, 1 stk USB 2.0, 2 stk RS232 og 2 stk RS232/RS485/RS422 | <ul style="list-style-type: none"> * Strømforsyning 12/24 VDC * PSAM * Sikkerhedsdel for PCI – sikrer imod uautoriseret åbning og skimming * Lys * Windows Software * PaySys Software |
|---|---|

Optioner & Tilbehør

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> * Kontantdel (seddellæser) type CET-WA/CS eller NVU * Vaskeværdinøgle sensor * UPI-kort for kommunikation til pumper (serielt eller hård fortrådet), prisskilte og niveaumåleudstyr * Interface for kommunikation til vaskemaskine * I/O-kort for f. eks eksterne alarmer * Router for net kommunikation * GPRS kommunikation | <ul style="list-style-type: none"> * PaySys i skuffeindsats for NPS's Dankort terminaler * Lokal kort * Værdinøgle for vasketerminal * NetFuel Server * Maintenance Server * WatchFuel Server * Web interface for NetFuel * LocSys PC-program * Shop interface * Kundetilpasset Plugins |
|---|---|

Dimensioner

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> * Mål Hoved: 473 * 280 * 295 mm (H*B*D) * Mål Søjle: 1100* 255 * 275 mm (H*B*D) * Mål Søjle med kontantdel: 1550 * 310 * 280 mm (H*B*D) | <ul style="list-style-type: none"> * Vægt Hoved: 21 kg * Vægt Søjle: 11 kg * Vægt Søjle med kontantdel: 53 kg |
|---|--|

Forsyning

- * 230V AC (50-60 Hz)

