

Tilbehør SMS Link 230 VAC

SMS Link er en GSM sender/modtager, som er udviklet til brug i alle miljøer og er derfor egnet overalt hvor der stilles store krav til driftssikkerhed.

Enheden er meget brugervenlig og let at installere.

SMS Link har 1 digital indgang og 1 digital udgang, som henholdsvis sendes til eller fra egen mobiltelefon.

SMS Link kan bl.a. anvendes til følgende applikationer: varmestyring, pumpestyring, overvågning af byggepladscontainer, normal alarmovervågning, generel overvågning og kontrol, mm.

SMS Link kan anvende alm. SIM kort og taletidskort, enheden konfigureres via SMS beskeder fra egen mobiltelefon.

SMS Link kan sende til max. 4 forskellige modtagere ved alarm på indgangen, efterfølgende kan kontaktpersonen sende en besked om aktivering af udgangen. Udgangen kan også automatisk aktivere sammen med indgangen.

Det er muligt at bestemme i hvilket tidsrum og på hvilke dage SMS Link skal reagere på en aktivering af indgangen. F.eks. SMS Link er frakoblet fra kl. 7.00 til 16.00 i hverdage, men er tilkoblet hele døgnet i weekenden.

Man har mulighed for at indtaste en brugerdefineret besked for aktiv/deaktiv status på hver indgang. Der er max. 40 karakterer til rådighed pr. SMS-besked.

Basis konfiguration

- * Konfiguration direkte via egen mobiltelefon
- * Mulighed for status via SMS-besked
- * Aktivere/deaktivere relæer manuelt via SMS
- * Aktivere automatisk relæ (Relæ følger Indgang)
- * 1 indgang (kontakt)
- * 1 udgang (NC/NO kontakt)
- * Brugerdefineret SMS-tekster (max. 40 karakterer)
- * SMS besked til 4 modtager (kun mobiltelefoner)
- * Mulighed for indkodning af frakoblingstidspunkter
- * Leveres inkl. antenne (15 cm)

Dimensioner

- * Mål: 130x180x50mm. (HxBxD)
- * Vægt: 0,2 kg

Forsyning

- * 230 VAC

