

# Terminal Tørløbsalarm

---

**Tørløbsalarm anvendes til at overvåge niveauet i tanke.**

---

Når niveauet i en tank kommer under et forudbestemt minimum niveau, genereres en alarm, som rapporteres via trådløs kommunikation (GSM) til en central server. Den centrale server håndterer alarmen og videresender denne som e-mail til eksempelvis kundeservice, som har mulighed for at sende en tankvogn ud til påfyldning af den aktuelle tank, så man derved undgår at løbe tør.

## Basis konfiguration

---

- \* Overvågning af op til 8 tanke pr. enhed
- \* Mulighed for aflæsning af niveau på to tanke via server
- \* Forsinkelse på indgange i tidsperiode
- \* Deaktivering af indgange i tidsperiode
- \* Trådløs alarmrapportering til server (GSM)
- \* Server overvåger forbindelse til enhed
- \* 8 x indgange til potentielle frie kontakter
- \* 2 x analoge indgange (4-20 mA)
- \* 1 holder til SIM-kort

## Optioner & Tilbehør

---

- \* Sensor for tank
- \* Tørløbsalarm Server & Client

## Dimensioner & Forsyning

---

- \* Mål: 300 \* 250 \* 100 mm (H\*B\*D)
  - \* Vægt: 4,0 kg
  - \* 230V AC (50-60 Hz)
- 

